



① = Traverse BS
② = Bohrschrauben 4,2x13 mm
① = Wandscheiben IG R1/2" x R1/2" mit Schalldämmplatten
② = Dichtmanschetten für die Wandscheiben
③ = Einbau-Waschgerätesifon DN 40/DN 50 mit Winkelschlauchtülle
④ = Abdeckplatte
① = Wandprofil CW oder UA (gezeichnet CW 100)
② = Gipsplatten (gezeichnet 2x12,5 mm)
③ = Fliesen

- = im Lieferumfang enthalten.
- ◻ = bei Traversen mit Sanitärartikeln zusätzlich im Lieferumfang enthalten.
- = nicht im Lieferumfang enthalten.

Alle Maße in mm.
 Technische und maßliche Änderungen vorbehalten.
 Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Alle Rechte vorbehalten.
 Nachdruck und fotomechanische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der Glock GmbH.

Glock-Traverse BS, zum Einbau in Metallständerwände
 für die Befestigung von 1 (2) bauseits beizustellendem(n) Auslaufventil(en).
 Mit/ohne 1 oder 2 Wandscheibe(n) IG R1/2" x R1/2" für 1 oder 2 Auslaufventil(e).
 Mit/ohne Dichtmanschette(n) für die Wandscheibe(n).
 Mit/ohne Einbau-Waschgerätesifon DN 40/DN 50.

Wandeinbau

Die Traverse BS ① wird in der erforderlichen Montagehöhe mit den Bohrschrauben 4,2x13 ② seitlich an den CW- bzw. UA-Profilen befestigt. Das Montagmaterial für die Befestigung der Traverse zwischen den CW/UA-Profilen der Wandunterkonstruktion und für die Montage der Sanitäreinrichtungen wird mitgeliefert.

Vor dem Schließen der Wand muß überprüft werden, ob die Traverse fachgerecht eingebaut ist und alle Schrauben fest angezogen sind. Die Montage kann sowohl vom Wandbauer als auch vom Installateur erfolgen.

Bei vom Wandbauer eingebauten vormontierten Traversen muss der Installateur prüfen und die Gewährleistung dafür übernehmen, dass die Sanitäreinrichtungen keine Schäden haben, fachgerecht eingebaut sind und einwandfrei funktionieren.

Im Übrigen müssen unsere Montageanleitung und die Richtlinien des Ständerwandherstellers genau beachtet werden.

Lieferumfang Sanitärartikel:	werkseitig vormontierte bzw. beigepackte Sanitärartikel: keine	werkseitig vormontierte bzw. beigepackte Sanitärartikel:
	bauseits beizustellende Sanitärartikel: 1 oder 2 Wandscheibe(n) IG R1/2" x R1/2", Dallmer 140302 1 oder 2 Dichtmanschette(n) für die Wandscheiben 1 Waschgerätesifon Dallmer HL 400 mit Winkelschlauchtülle	1 (2) Wandscheibe(n) IG R1/2" x R1/2", Messing verchromt 1 (2) Dichtmanschette(n) für die Wandscheiben 1 Waschgerätesifon Dallmer HL 400 mit Winkelschlauchtülle
Modell-Nr.	848.127.32 (476)	mit 1 Wandscheibe 847.327.42 (425) mit 2 Wandscheiben 847.127.42 (477)

Traversen BS für andere Zu- und Ablaufsysteme können auf Anfrage geliefert werden.

GLOCK GmbH
 Befestigungstechnik
 Robert-Bunsen-Straße 37-39
 64579 Gernsheim/Rhein
 Tel. 06258/902784 * Fax 06258/902916
 info@glockgmbh.de * www.glockgmbh.de

Installationschiene
 für 1 (2) Auslaufventil(e) und
 Einbau-Waschgerätesifon DN 40/DN 50