



① = 2 Traversen BS
② = Bohrschrauben 4,2x13 mm
① = Wandscheibe IG R1/2" x R1/2" mit Schalldämmplatte
② = Dichtmanschette für die Wandscheibe
③ = Einbau-Waschgerätesifon DN 40/DN 50 mit Winkelschlauchtülle
④ = Abdeckplatte
1 = Wandprofil CW oder UA (gezeichnet CW 100)
2 = Gipsplatten (gezeichnet 2x12,5 mm)
3 = Fliesen

- = im Lieferumfang enthalten.
- ◻ = bei Traversen mit Sanitärartikeln zusätzlich im Lieferumfang enthalten.
- = nicht im Lieferumfang enthalten.

Alle Maße in mm.
 Technische und maßliche Änderungen vorbehalten.
 Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Alle Rechte vorbehalten.
 Nachdruck und fotomechanische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der Glock GmbH.

Glock-Traversen BS, Baureihe Sanitär, zum Einbau in Metallständerwände für die Befestigung eines bauseits beizustellenden Auslaufventiles. Mit/ohne 1 Wandscheibe IG R1/2" x R1/2" und Dichtmanschette für ein Auslaufventil. Mit/ohne 1 Dallmer Einbau-Waschgerätesifon DN 40/DN 50.

Wandeinbau

Die Traversen BS ① wird in der erforderlichen Montagehöhe mit den Bohrschrauben 4,2x13 ② seitlich an den CW- bzw. UA-Profilen befestigt. Das Montagematerial für die Befestigung der Traversen zwischen den CW/UA-Profilen der Wandunterkonstruktion und für die Montage der Sanitäreinrichtungen wird mitgeliefert.

Vor dem Schließen der Wand muß überprüft werden, ob die Traversen fachgerecht eingebaut sind und alle Schrauben fest angezogen sind. Die Montage kann sowohl vom Wandbauer als auch vom Installateur erfolgen.

Bei vom Wandbauer eingebauten vormontierten Traversen muss der Installateur prüfen und die Gewährleistung dafür übernehmen, dass die Sanitäreinrichtungen keine Schäden haben, fachgerecht eingebaut sind und einwandfrei funktionieren.

Im Übrigen müssen unsere Montageanleitung und die Richtlinien des Ständerwandherstellers genau beachtet werden.

Lieferumfang Sanitärartikel:	werkseitig vormontierte bzw. beige packte Sanitärartikel: keine bauseits beizustellende Sanitärartikel: 1 Wandscheibe IG R1/2" x R1/2", Dallmer 140302 1 Dichtmanschette für die Wandscheibe 1 Waschgerätesifon Dallmer HL 400 mit Winkelschlauchtülle	werkseitig vormontierte bzw. beige packte Sanitärartikel: 1 Wandscheibe IG R1/2" x R1/2", Messing verchromt 1 Dichtmanschette für die Wandscheibe 1 Waschgerätesifon Dallmer HL 400 mit Winkelschlauchtülle
Modell-Nr.	846.127.32 (468)	845.127.42 (469)

Traversen BS für andere Zu- und Ablaufsysteme können auf Anfrage geliefert werden.

GLOCK GmbH
 Befestigungstechnik
 Robert-Bunsen-Straße 37-39
 64579 Gernsheim/Rhein
 Tel. 06258/902784 * Fax 06258/902916
 info@glockgmbh.de * www.glockgmbh.de

2 Installationschienen
 1x für ein Auslaufventil
 1x für ein Einbau-Waschgerätesifon DN 40/DN 50