



① = Traverse BS
② = Bohrschrauben 4,2x13 mm
③ = PE-Ablaufbogen 50/50 mit Gummidichtung 50/32
① = Wandscheiben IG R1/2"xR1/2" mit Schalldämmplatten
② = Dichtmanschetten für die Wandscheiben
① = Wandprofil CW oder UA (gezeichnet CW 100)
② = Gipsplatten (gezeichnet 2x12,5 mm)
③ = Fliesen

- = im Lieferumfang enthalten.
- ◻ = bei Traversen mit Sanitärartikeln zusätzlich im Lieferumfang enthalten.
- = nicht im Lieferumfang enthalten.

Alle Maße in mm.  
 Technische und maßliche Änderungen vorbehalten.  
 Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Alle Rechte vorbehalten.  
 Nachdruck und fotomechanische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der Glock GmbH.

**Glock-Traverse, Baureihe Sanitär, zum Einbau in Metallständerwände**  
 für die Befestigung von 1 (2) bauseits beizustellendem(n) Eckventile(n) und AP-Sifon.  
 Mit PE-Ablaufbogen 50/50 und Gummidichtung 50/32.  
 Mit/ohne 1 oder 2 Wandscheibe(n) IG R1/2"xR1/2" für 1 oder 2 Eckventil(e).  
 Mit/ohne 1 oder 2 Dichtmanschette(n) für die Wandscheibe(n).

**Wandeinbau**

Die Traverse BS ① wird in der erforderlichen Montagehöhe mit den Bohrschrauben 4,2x13 ② seitlich an den CW- bzw. UA-Profilen befestigt. Das Montagematerial für die Befestigung der Traverse zwischen den CW/UA-Profilen der Wandunterkonstruktion und für die Montage der Sanitäreinrichtungen wird mitgeliefert.

Vor dem Schließen der Wand muß überprüft werden, ob die Traverse fachgerecht eingebaut ist und alle Schrauben fest angezogen sind. Die Montage kann sowohl vom Wandbauer als auch vom Installateur erfolgen.

Bei vom Wandbauer eingebauten vormontierten Traversen muss der Installateur prüfen und die Gewährleistung dafür übernehmen, dass die Sanitäreinrichtungen keine Schäden haben, fachgerecht eingebaut sind und einwandfrei funktionieren.

Im Übrigen müssen unsere Montageanleitung und die Richtlinien des Ständerwandherstellers genau beachtet werden.

Lieferumfang Sanitärartikel:	werkseitig vormontierte bzw. beige packte Sanitärartikel: PE-Ablaufbogen 50/50 mit Gummidichtung 50/32	werkseitig vormontierte bzw. beige packte Sanitärartikel: PE-Ablaufbogen 50/50 mit Gummidichtung 50/32
	bauseits beizustellende Sanitärartikel: 1 oder 2 Wandscheibe(n), (Bef.- Lochkreis 40mm) 1 oder 2 Dichtmanschette(n) für die Wandscheiben	1 (2) Wandscheiben IG R1/2"xR1/2", Messing verchromt 1 (2) Dichtmanschette(n) für die Wandscheiben
Modell-Nr.	848.117.32 (464)	mit 1 Wandscheibe 847.317.42 (346)
		mit 2 Wandscheiben 847.117.42 (465)

Traversen BS für andere Zu- und Ablaufsysteme können auf Anfrage geliefert werden.

**GLOCK GmbH**  
 Befestigungstechnik  
 Robert-Bunsen-Straße 37-39  
 64579 Gernsheim/Rhein  
 Tel. 06258/902784 \* Fax 06258/902916  
 info@glockgmbh.de \* www.glockgmbh.de

Installationschiene  
 für 1 (2) Eckventil(e) und AP-Sifon