



① = Gewindebolzen M 10x120 mit Sechskantmuttern und Scheiben
② = Kunststoff-Gleitstück mit Flachstahlmutter M 10
③ = Kunststoffbundmuttern M 10
④ = Drehstiftdübel 6 mm mit Scheibe 6,4 DIN 9021
⑤ = Bohrschrauben 4,2x13 mm
⑥ = PE-Ablaufbogen 50/50 mit Gummidichtung 50/32
⑦ = Schallschutzunterlage
① = Wandscheiben IG R1/2" x R1/2" mit Schallschutzplatten
② = Dichtmanschetten für Wandscheiben
① = Wandprofil CW oder UA (gezeichnet CW 100)
② = durchlaufendes UW-Profil (gezeichnet UW 100)
③ = Gipsplatten (gezeichnet 2x12,5 mm)
④ = Fliesen

- = im Lieferumfang enthalten.
- ◻ = bei Tragständern mit Sanitärartikeln zusätzlich im Lieferumfang enthalten.
- = nicht im Lieferumfang enthalten.

Alle Maße in mm.
 Technische und maßliche Änderungen vorbehalten.
 Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Alle Rechte vorbehalten.
 Nachdruck und fotomechanische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der Glock GmbH.

Glock-Tragständer BS, Baureihe Sanitär, zum Einbau in Metallständerwände

für die Befestigung eines bauseits beizustellenden Waschtisches, 2 Eckventile für Standbatterie und ein AP-Sifon. Mit PE Ablaufbogen 50/50 und Gummidichtung 50/32 für Sifonanschluß. Mit/ohne Wandscheiben IG R1/2" x R1/2" für Eckventile und Dichtmanschetten. Die Höhe der Gewindebolzen M 10 zur WT-Befestigung sind ab OKRB von 800 bis 1020 einstellbar. Belastbarkeit nach fachgerechtem Einbau in die Metallständerwand 1,5 KN Mitte Waschtisch.

Wandeinbau

Der Tragständer wird in das durchlaufende UW-Profil ② gestellt und mit den Drehstiftdübeln 6 mm ④ auf dem Rohboden befestigt. Dann wird die Montagehöhe eingestellt und der Tragständer mit den Bohrschrauben 4,2x13 ⑤ seitlich an den CW- bzw. UA-Profilen befestigt. Beim Einbau ist unbedingt darauf zu achten, daß die Vorderseite des Tragständers an der Gipsplatte anliegt. Das Montagematerial für die Befestigung des Tragständers zwischen den CW/UA-Profilen der Wandunterkonstruktion und für die Montage der Sanitäreinrichtungen wird mitgeliefert. Vor dem Schließen der Wand muß überprüft werden, ob der Tragständer fachgerecht eingebaut ist und alle Schrauben fest angezogen sind. Die Montage kann sowohl vom Wandbauer als auch vom Installateur erfolgen. Bei vom Wandbauer eingebauten vormontierten Tragständern muß der Installateur prüfen und die Gewährleistung dafür übernehmen, dass die Sanitäreinrichtungen keine Schäden haben, fachgerecht eingebaut sind und einwandfrei funktionieren. Im Übrigen müssen unsere Montageanleitung und die Richtlinien des Ständerwandherstellers genau beachtet werden.

Lieferumfang Sanitärartikel:	werkseitig vormontierte bzw. beige packte Sanitärartikel: PE-Ablaufbogen 50/50 mit Gummidichtung 50/32	werkseitig vormontierte bzw. beige packte Sanitärartikel: PE-Ablaufbogen 50/50 mit Gummidichtung 50/32 mm 1 (2) Wandscheiben IG R1/2" x R1/2", Messing verchromt 1 (2) Dichtmanschetten für die Wandscheiben
	bauseits beizustellende Sanitärartikel: 2 Wandscheiben IG R1/2" x R1/2", Messing verchromt Fabr. Dallmer Artikel-Nr. 14.0203 2 Dichtmanschetten für die Wandscheiben	
Modell-Nr.:	812.117.32 (450)	mit 1 Wandscheibe 811.117.42 (559) mit 2 Wandscheiben 811.117.42 (449)

Tragständer für andere wandhängende Einrichtungen oder andere Zu- und Ablaufsysteme können auf Anfrage geliefert werden.

GLOCK GmbH Befestigungstechnik Robert-Bunsen-Straße 37-39 64579 Gernsheim/Rhein Tel. 06258/902784 * Fax 06258/902916 info@glockgmbh.de * www.glockgmbh.de	<h2>WT-Tragständer BS</h2> <p>für Waschtisch mit Standbatterie, AP-Sifon und Eckventile</p>
---	---