



Ausschreibungs- und Bestelltext:

..... Stück Tragständer zum Einbau in Trockenbauwände.
Für die Befestigung von Waschtisch Duravit "Scola" mit Standbatterie.
Passend für linke und rechte Ausführung. Bolzenabstand bis 545 mm.
Mit Kombi-Anschlussplatte (verstellbar) für Wandscheiben und Sifonwinkel
Mit Dallmer Sifonwinkel DN 40/50 und Dichtung 32/40.
Mit Befestigungsmaterial für den Waschtisch und Montagematerial für den
Tragständer. Binbaubreite 650 mm, Holmlänge 1050/1250x
Fabrikat GLOCK Modell-Nr.

xnichtzutreffendes bitte streichen
Alle Maßangaben in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Lieferbare Nachrüstsätze und Sanitärartikel:

Wandscheiben IG R1/2"xR1/2" Messing verchromt mit Schallschutzplatte
Dichtmanschetten 1/2" für Wandscheiben

Wand-Raster	Einbau-breite	Modell-Nr. bei Holmlänge 1050	Modell-Nr. bei Holmlänge 1250
700	650	916. 711. 35	917. 711. 35

GLOCK GmbH
Befestigungstechnik
Robert-Bunsen-Straße 37-39
64579 Gernsheim/Rhein
Tel. 06258/902784 * Fax 06258/902916
info@glockgmbh.de * www.glockgmbh.de

Tragständer
Für Schulwaschbecken DURAVIT "Scola"
Anschluss für Rückventile/Standarmatur