



Ausschreibungs- und Bestelltext:

..... Stück Tragständer zum Binbau in Trockenbauwände.
 Für die Befestigung von Ausgussbecken, AP-Wandarmatur oder Auslauf-Ventil und Ablaufbogen. Mit Mehrschichtholzplatte d=30 mm.
 Mit Montageplatte für Wandarmatur oder KW-Auslauf-Ventil (Wandscheiben, Wanddurchführung oder Rohr-in-Rohr-Anschlussdosen).
 Mit Rohrschelle 62-65 für PB Ablaufbogen 63/50.
 Mit Montagematerial für den Tragständer.
 Für Wand-Raster 625/600x, Holmlänge 1250.
 Fabrikat GLOCK Modell-Nr.

xnichtzutreffendes bitte streichen
 Alle Maßangaben in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Lieferbare Nachrüstsätze und Sanitärartikel:

PB Ablaufbogen 63/50
 Wandscheiben IG R1/2"xR1/2" Messing verchromt mit Schallschutzplatte
 Dichtmanschetten 1/2" für Wandscheibe

Wand-Raster	Binbau-breite	Modell-Nr. bei Holmlänge 1050	Modell-Nr. bei Holmlänge 1250
600	550		937.697.31
625	575		937.697.33

GLOCK GmbH
 Befestigungstechnik
 Robert-Bunsen-Straße 37-39
 64579 Gernsheim/Rhein
 Tel. 06258/902784 * Fax 06258/902916
 info@glockgmbh.de * www.glockgmbh.de

Tragständer
 Für Ausgussbecken,
 AP-Wandarmatur und Ablaufbogen