



① = Gewindebolzen M 12x180, Mutter M 12 und Scheibe 13x24
② = Holzschrauben 8x60 mm
③ = Kunststoffdübel 10 mm
④ = Schallschutzunterlage
⑤ = Bohrschrauben 4,2x13 mm
① = Einbauspülkasten Geberit Blockmodell Art.-Nr. 260.371.00.1
② = PE Wand-WC-Ablaufbogen 110/90
③ = PE Wand-WC-Anschlussgarnitur
④ = Schallschutz- und Ausgleichsplatte
⑤ = Schallschutzhülsen mit Abdeckkappen
⑥ = Sechskantmuttern M 12
① = Wandprofil CW oder UA (gezeichnet CW 50)
② = durchlaufendes UW-Profil (gezeichnet UW 50)
③ = Gipsplatten (gezeichnet 2x12,5 mm)
④ = Verbindungsstreifen z.B. aus Gipsplatten
⑤ = Fliesen

- = im Lieferumfang enthalten.
- = bei Tragständern mit Sanitärartikeln zusätzlich im Lieferumfang enthalten.
- = nicht im Lieferumfang enthalten.

#### Glock-Tragständer BS, Baureihe Sanitär, zum Einbau in Metallständerwände

für die Befestigung eines bauseits beizustellenden Wandhänge-WCs.  
 Mit Geberit-Einbauspülkasten UP 320, Befähigung von vorn, 6 und 3 Liter (umstellbar auf 7,5 und 4 Liter). Mit PE Wand-WC-Bogen 110/90, PE Wand-WC-Anschlussgarnitur, "Harosilent" Schallschutz- und Ausgleichsplatte.  
 Die Höhe der Gewindebolzen M 12 zur WC-Befestigung sind ab OKRB von 320 bis 540 mm stufenlos einstellbar.  
 Belastbarkeit nach fachgerechtem Einbau in die Metallständerwand 4 kN Mitte WC-Öffnung.

#### Wandeinbau

Der Tragständer wird in das durchlaufende UW-Profil ② gestellt und mit den Kunststoffdübeln 10 mm ③ und den Schrauben 8x60 ② auf dem Rohboden befestigt. Dann wird die Montagehöhe eingestellt und der Tragständer mit den Bohrschrauben 4,2x13 ⑤ seitlich an den CW- bzw. UA-Profilen befestigt. Beim Einbau ist zu beachten, daß die Vorderseite des Tragständers an der Gipsplatte anliegt. Anschließend wird der Spülkastenrahmen mit dem vormontierten Spülkasten an der oberen Traverse des Tragständers angeschraubt. Das Material zur Befestigung des Tragständers in der Metallständerwand und für die Montage der Sanitäreinrichtungen wird mitgeliefert. Vor dem Schließen der Wand muß überprüft werden, ob der Tragständer fachgerecht eingebaut ist und alle Schrauben fest angezogen sind. Die Montage kann sowohl vom Wandbauer als auch vom Installateur erfolgen. Bei vom Wandbauer eingebauten vormontierten Tragständern muss der Installateur prüfen und die Gewährleistung dafür übernehmen, dass die Sanitäreinrichtungen keine Schäden haben, fachgerecht eingebaut sind und einwandfrei funktionieren. Im Übrigen müssen unsere Montageanleitung und die Richtlinien des Ständerwandherstellers genau beachtet werden.

Maß	Bei Ablaufbogen	
	90 / 90 PE-Ablaufbogen separat bestellen	110 / 90 PE-Ablaufbogen im Lieferumfang
Z1	88 - 126 (165) x	85 - 118 (155) x
Z2	133 - 171 (210) x	140 - 173 (210) x
Maß	Mindestwandmaße bei Ablaufanschluss DN 80 und Abgang	
	senkrecht	waagrecht
W1	140	200
Maß	DN 100 und Abgang	
	senkrecht	waagrecht
W1	160	220

x bei gedrehter Ablaufschelle  
 Bei senkrechtem Abgang und Wandmaß W1 müssen die durchlaufenden UW-Profile ② im Bereich des Fallrohres ausgeschnitten werden.

Alle Maße in mm.  
 Technische und maßliche Änderungen vorbehalten.  
 Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Alle Rechte vorbehalten.  
 Nachdruck und fotomechanische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der Glock GmbH.

Lieferumfang Sanitärartikel:	- Mit Sanitärartikel - werkseitig vormontiert oder beige packt: Einbauspülkasten für Befähigung von vorn, (Geberit UP 300/320) PE-Wand-WC-Bogen 110/90 mm mit WC-Anschlussgarnitur, Schallschutz- und Ausgleichsplatte Passende Befähigungsplatten: Geberit Modelle "Sigma 01/10/20/50/60/80", "Bolero", "Tango", "Mambo" sowie Fernauslösungen aus dem Geberit "HyTronic"-Programm.
Modell-Nr.	854.126.42 (657)

Tragständer für andere Spülssysteme oder Ablauf-Sanitärartikel sind auf Anfrage lieferbar.

**GLOCK** GmbH  
 Befestigungstechnik  
 Robert-Bunsen-Straße 37-39  
 64579 Gernsheim/Rhein  
 Tel. 06258/902784 \* Fax 06258/902916  
 info@glockgmbh.de \* www.glockgmbh.de

WC-Tragständer BS  
 für Wandhänge-WC, mit Einbauspülkasten  
 (Befähigung von vorn) und Wand-WC-Bogen.