



**Ausschreibungs- und Bestelltext:**

..... Stück Tragständer zum Einbau in Trockenbauwände.  
Für die Befestigung von Wandhänge-WC.  
Mit höhenverstellbarem Tragrahmen als zentralem Befestigungselement.  
Gewindebolzenabstand: 180 und 230, Gewindebolzenhöhe: 320 - 540.  
Mit Geberit Spülkasten UP 200 für Betätigung von vorn oder oben.  
Mit PB-Kombibogen DN80/DN100, WC-Anschlussmuffe und Spülrohr.  
Mit Befestigungsmaterial für das Wand-WC und Montagmaterial für den Tragständer. Für Wand-Raster 625/600x, Rahmenhöhe 578.  
Fabrikat GLOCK Modell-Nr. ....

xnichtzutreffendes bitte streichen  
Alle Maßangaben in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

**Lieferbare Nachrüstsätze und Sanitärartikel:**

Passende Betätigungsplatten:  
Geberit "Kappa20", "Kappa50"  
PB WC-Ablaufbogen 90/90 (DN 80)  
PB WC-Ablaufbogen 110/90 (DN 100)  
PB WC-Anschlussgarnitur 90/90  
Haro-Silent Schallschutz- und Ausgleichsplatte

Wand-Raster	Einbau-breite		Modell-Nr.
	500		<b>856.761.72</b>

**GLOCK** GmbH  
Befestigungstechnik  
Robert-Bunsen-Straße 37-39  
64579 Gernsheim/Rhein  
Tel. 06258/902784 \* Fax 06258/902916  
info@glockgmbh.de \* www.glockgmbh.de

Tragständer  
Für Wandhänge-WC, mit Geberit  
Spülkasten UP200 für Betätigung von oben oder vorn