



Ausschreibungs- und Bestelltext:

..... Stück Tragständer zum Binbau in Trockenbauwände.
Für die Befestigung von Wandhänge-WC.
Biegesteife Rahmenkonstruktion, höhenverstellbar (200 mm)
Gewindebolzenabstand: 180 und 230, Gewindebolzenhöhe: 320 - 540.
Mit Geberit UP-Spülkasten UP320, Betätigung von vorn.
Mit Aussteifungs-Set für freistehende Montage. Geprüfte Belastbarkeit: 4 kN (Mitte Normkeramik) bei fachgerechtem Binbau.
Mit Befestigungsmaterial für das Wand-WC und Montagematerial für den Tragständer. Binbaubreite 500 mm.
Fabrikat GLOCK Modell-Nr.

Alle Maßangaben in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Lieferbare Nachrüstsätze und Sanitärartikel:

PB WC-Ablaufbogen 90/90 (DN 80)
PB WC-Ablaufbogen 110/90 (DN 100)
PB WC-Anschlussgarnitur 90/90
Passende Betätigungsplatten: Geberit Modelle
"Sigma 01/10/20/50/60/80", "Bolero", "Tango", "Mambo"
sowie Fernauslösungen aus dem Geberit "HyTronic"-Programm.

Wand-Raster	Binbau-breite	Modell-Nr.
	500	852.226.41

GLOCK GmbH
Befestigungstechnik
Robert-Bunsen-Straße 37-39
64579 Gernsheim/Rhein
Tel. 06258/902784 * Fax 06258/902916
info@glockgmbh.de * www.glockgmbh.de

Tragständer
Für Wandhänge-WC Mit Aussteifungs-Set,
freistehend belastbar