



**Ausschreibungs- und Bestelltext:**

..... Stück Tragständer zum Einbau in Trockenbauwände.  
 Für die Befestigung von Wandhänge-Bidet mit Standbatterie.  
 Mit höhenverstellbarer Winkeltraverse als zentralem Befestigungselement.  
 Gewindebolzenabstand: 180 und 230, Gewindebolzenhöhe: 318 - 538.  
 Eckventilmontage innen- (A=80 mm) oder aussenliegend (A=350 mm).  
 Mit Rohrschelle 52, höhenverstellbar, für Ablaufbogen.  
 Mit Befestigungsmaterial für das Bidet und Montagematerial für den  
 Tragständer. Für Wand-Raster 625/600x, Rahmenhöhe 648.  
 Fabrikat GLOCK Modell-Nr. ....

xnichtzutreffendes bitte streichen  
 Alle Maßangaben in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

**Lieferbare Nachrüstätze und Sanitärartikel:**

Wandscheiben IG R1/2"xR1/2" Messing verchromt mit Schallschutzplatte  
 Dichtmanschetten 1/2" für Wandscheiben  
 Schallschutz- und Ausgleichplatte (Haro-Silent)  
 PE Ablaufbogen 50/50

Wand-Raster	Einbau-breite	Modell-Nr.
	500	867.818.32

**GLOCK** GmbH  
 Befestigungstechnik  
 Robert-Bunsen-Straße 37-39  
 64579 Gernsheim/Rhein  
 Tel. 06258/902784 \* Fax 06258/902916  
 info@glockgmbh.de \* www.glockgmbh.de

Bidet-Tragständer BS  
 Für Wandhänge-Bidet  
 mit Standbatterie