



KNAUF
System
W223

Ausschreibungs- und Bestelltext:

..... Stück Tragständer zum Einbau in Trockenbauwände.
Für die Befestigung von Wandhänge-Bidet mit Standbatterie.
Mit höhenverstellbarer Winkeltraverse als zentralem Befestigungselement.
Gewindebolzenabstand: 180 und 230, Gewindebolzenhöhe: 318 - 538.
Eckventilmontage innen- (A=80 mm) oder aussenliegend (A=350 mm).
Mit Rohrschelle 52 für Ablaufbogen und Schallschutzplatte.
Mit Befestigungsmaterial für das Bidet und Montagmaterial für den
Tragständer. Für Wand-Raster 625/600x, Rahmenhöhe 648.
Fabrikat GLOCK Modell-Nr.

xnichtzutreffendes bitte streichen
Alle Maßangaben in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Lieferbare Nachrüstsätze und Sanitärartikel:

Wandscheiben IG R1/2"xR1/2" Messing verchromt mit Schallschutz
Dichtmanschetten 1/2" für Wandscheiben
PE Ablaufbogen 50/50

Wand-Raster	Einbau-breite	Modell-Nr.
600	550	966.818.3
625	575	966.818.3

GLOCK GmbH
Befestigungstechnik
Robert-Bunsen-Straße 37-39
64579 Gernsheim/Rhein
Tel. 06258/902784 * Fax 06258/902916
info@glockgmbh.de * www.glockgmbh.de

Tragständer
Für Wandhänge-Bidet
mit Standbatterie