



Ausschreibungs- und Bestelltext:

..... Stück Traverse zum Einbau in Trockenbauwände.
Für die gegenüberliegende Befestigung von Waschtischen.
Mit Klemmblechen für die kraftschlüssige Verschraubung mit der Metallständer-Unterkonstruktion (CW- oder UA-Profil).
Mit Befestigungsmaterial für die Waschtische und Montagmaterial für die Traverse. Für Wand-Raster 625/600x, lichte Wandmaß 75 / 100x
Fabrikat GLOCK Modell-Nr.

xnichtzutreffendes bitte streichen
Alle Maßangaben in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Lieferbare Nachrüstsätze und Sanitärartikel:

Befestigungsschienen für Standbatterie oder Wandbatterie
Rohrschelle 52 für PB Ablaufbogen 50/50 zur Befestigungsschiene
Montageplatte für Wandscheibe, Beckventil und Wanddurchführung
oder Rohr-in-Rohr-Anschlussdose zur Befestigungsschiene
Wandscheibe IG R1/2" x R1/2" Messing verchromt mit Schallschutzplatte
zur Montageplatte
Dichtmanschette 1/2" für Wandscheibe

Wand-Raster	Einbau-breite	Modell-Nr. bei CW/UA-Profil 75	Modell-Nr. bei CW/UA-Profil 100
600	550	341. 003. 11	341. 004. 11
625	575	341. 003. 13	341. 004. 13

GLOCK GmbH
Befestigungstechnik
Robert-Bunsen-Straße 37-39
64579 Gernsheim/Rhein
Tel. 06258/902784 * Fax 06258/902916
info@glockgmbh.de * www.glockgmbh.de

Traverse beidseitig
Für Handwaschbecken oder Waschtische