



### Ausschreibungs- und Bestelltext:

..... Stück Tragständer zum Einbau in Trockenbauwände.  
Für die Befestigung von Waschtisch mit Wandbatterie.  
Verzinkte Profilstahlkonstruktion, höhen- und seiteverstellbar.  
Mit Kombi-Anschlussplatte für Wandscheiben und Sifonwinkel.  
Mit Dallmer Sifonwinkel DN 40/50 und Dichtung 32/40.  
Mit Systemschiene und Montageplatte für Wandarmatur. Mit Befestigungsmaterial für den Waschtisch und Montagmaterial für den Tragständer. Einbaubreite 575 mm für Wand-Raster 625, Holmlänge 1250  
Fabrikat GLOCK Modell-Nr. K/917.618.33

### Lieferbare Nachrüstsätze und Sanitärartikel:

Wandscheiben IG R1/2"xR1/2" Messing verchromt mit Schallschutzplatte  
Dichtmanschetten 1/2" für Wandscheiben

Wand-Raster	Einbaubreite	Modell-Nr. bei Holmlänge 1050	
625	575	<b>K/917.618.33</b>	

Alle Maßangaben in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Glock GmbH  
Befestigungstechnik  
Robert-Bunsen-Straße 37-39  
64579 Gernsheim/Rhein  
Tel. 06258/902784-86 \* Fax 06258/902916

Waschtisch-Tragständer  
mit Anschluss für Wandarmatur  
KNAUF W221-A11/ Modell 2011