



**KNAUF**  
System  
W223

**Ausschreibungs- und Bestelltext:**

..... Stück Tragständer zum Einbau in Trockenbauwände.  
Für die Befestigung von Wandhänge-Bidet mit Standbatterie.  
Mit höhenverstellbarer Winkeltraverse als zentralem Befestigungselement.  
Gewindebolzenabstand: 180 und 230, Gewindebolzenhöhe: 318 - 538.  
Eckventilmontage innen- (A=80 mm) oder aussenliegend (A=350 mm).  
Mit Rohrschelle 52 für Ablaufbogen und Schallschutzplatte.  
Mit Befestigungsmaterial für das Bidet und Montagmaterial für den  
Tragständer. Für Wand-Raster 625/600x, Rahmenhöhe 648.  
Fabrikat GLOCK Modell-Nr. ....

xnichtzutreffendes bitte streichen  
Alle Maßangaben in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

**Lieferbare Nachrüstsätze und Sanitärartikel:**

Wandscheiben IG R1/2"xR1/2" Messing verchromt mit Schallschutz  
Dichtmanschetten 1/2" für Wandscheiben  
PE Ablaufbogen 50/50

Wand-Raster	Einbau-breite	Modell-Nr.
600	550	966.818.3
625	575	<b>966.818.3</b>

**GLOCK** GmbH  
Befestigungstechnik  
Robert-Bunsen-Straße 37-39  
64579 Gernsheim/Rhein  
Tel. 06258/902784 \* Fax 06258/902916  
info@glockgmbh.de \* www.glockgmbh.de

Tragständer  
Für Wandhänge-Bidet  
mit Standbatterie