



Ausschreibungs- und Bestelltext:

..... Stück Tragständer zum Einbau in Trockenbauwände.
 Für die Befestigung von Waschtisch Duravit "Scola" mit Wandarmatur.
 Passend für linke und rechte Ausführung. Bolzenabstand bis 545 mm.
 Mit Kombi-Anschlussplatte (verstellbar) für Wandscheiben und Sifonwinkel
 Mit Dallmer Sifonwinkel DN 40/50 und Dichtung 32/40.
 Mit zusätzlicher Schiene und Montageplatte für Wandarmatur.
 Mit Befestigungsmaterial für den Waschtisch und Montagmaterial für den
 Tragständer. Binbaubreite 650 mm, Holmlänge 1250
 Fabrikat GLOCK Modell-Nr.

Lieferbare Nachrüstsätze und Sanitärartikel:

Wandscheiben IG R1/2"xR1/2" Messing verchromt mit Schallschutzplatte
 Dichtmanschetten 1/2" für Wandscheiben

Alle Maßangaben in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Wand-Raster	Einbau-breite	Modell-Nr. bei Holmlänge 1050	Modell-Nr. bei Holmlänge 1250
700	650		917. 911. 35

GLOCK GmbH
 Befestigungstechnik
 Robert-Bunsen-Straße 37-39
 64579 Gernsheim/Rhein
 Tel. 06258/902784 * Fax 06258/902916
 info@glockgmbh.de * www.glockgmbh.de

Tragständer
 Für Schulwaschbecken DURAVIT "Scola"
 Anschluss für Wandarmatur