



- x) Mindestmaß bei nach oben angeschraubter Rohrschelle
- = im Lieferumfang enthalten.
  - = bei Tragständern mit Sanitärartikeln zusätzlich im Lieferumfang enthalten.
  - = nicht im Lieferumfang enthalten.

①	= Gewindebolzen M 10x120 mit Sechskantmutter und Scheiben
②	= Kunststoff-Gleitstücke mit Flachstahlmutter M 10
③	= Kunststoffbundmutter M 10
④	= Drehstiftdübel 6 mm mit Scheiben 6,4 DIN 9021
⑤	= Bohrschrauben 4,2x13 mm
⑥	= PE-Ablaufbogen 63/50 mit Gummidichtung 63/50 mm
⑦	= Schallschutzunterlagen
①	= Wandscheibe IG R1/2" x R1/2" mit Schallschutzplatte
②	= Dichtmanschette 1/2" für die Wandscheibe
③	= UP-Rohbauset Schell "Compact" für IR, Radar oder mech. Auslösung

Alle Maße in mm.  
 Technische und maßliche Änderungen vorbehalten.  
 Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Alle Rechte vorbehalten.  
 Nachdruck und fotomechanische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der Glock GmbH.

①	= Wandprofil CW oder UA (gezeichnet CW 100)
②	= durchlaufendes UW-Profil (gezeichnet UW 100)
③	= Gipsplatten (gezeichnet 2x12,5 mm)
④	= Fliesen
⑤	= Urinal-Zulaufgarnitur
⑥	= Spülwasser-Zuleitung
⑦	= Urinal-Ablaufmanschette

### Glock-Tragständer BS, Baureihe Sanitär, zum Einbau in Metallständerwände

für die Befestigung eines bauseits beizustellenden Urinales mit Zulauf von hinten, Einlaufgarnitur, Ablaufmanschette und Fertigbauset Schell Compact. Mit PE-Urinal-Ablaufbogen 63/50 und Gummidichtung 63/50 mm. Mit/ohne Wandscheibe IG R1/2" x R1/2" mit Schallschutzplatte, Dichtmanschette 1/2", und Urinal-Wandeinbauspüler Schell Compact 01 120 0099. Die Höhe der Gewindebolzen M 10 zur Urinal-Befestigung, die Montageabstände des Wandeinbau-Druckspülers und der Ein- und Ablaufgarnituren sind entsprechend des verwendeten Urinals im Bereich der angegebenen Maße stufenlos einstellbar.

### Wandeinbau

Der Tragständer wird in das durchlaufende UW-Profil ② gestellt und mit den Drehstiftdübeln 6 mm ④ auf dem Rohboden befestigt. Dann werden die Montagehöhen eingestellt und der Tragständer mit den Bohrschrauben 4,2x13 ⑤ seitlich an den CW- bzw. UA-Profilen befestigt. Beim Einbau ist unbedingt darauf zu achten, daß die Vorderseite des Tragständers an der Gipsplatte anliegt. Das Montagematerial für die Befestigung des Tragständers zwischen den CW/UA-Profilen der Wandunterkonstruktion und für die Montage der Sanitäreinrichtungen wird mitgeliefert. Vor dem Schließen der Wand muß überprüft werden, ob der Tragständer fachgerecht eingebaut ist und alle Schrauben fest angezogen sind. Die Montage kann sowohl vom Wandbauer als auch vom Installateur erfolgen. Bei vom Wandbauer eingebauten vormontierten Tragständern muss der Installateur prüfen und die Gewährleistung dafür übernehmen, dass die Sanitäreinrichtungen keine Schäden haben, fachgerecht eingebaut sind und einwandfrei funktionieren. Im Übrigen müssen unsere Einbauanleitung und die Richtlinien des Ständerwandherstellers genau beachtet werden.

Lieferumfang Sanitärartikel:	werkseitig vormontierte bzw. beigepackte Sanitärartikel: PE-Ablaufbogen 63/50 mit Gummidichtung 63/50 mm	werkseitig vormontierte bzw. beigepackte Sanitärartikel: PE-Ablaufbogen 63/50 mit Gummidichtung 63/50 mm 1 Wandscheibe IG R1/2" x R1/2" x für die Einlaufgarnitur 1 Dichtmanschette 1/2" für die Wandscheibe 1 Schell Compact 01 120 00 99 Rohbauset
	bauseits beizustellende Sanitärartikel: 1 Wandscheibe IG R1/2" x R1/2" Dallmer Art.-Nr. 140203 1 Dichtmanschette 1/2" für die Wandscheibe Urinal-Wandeinbauspüler Schell oder baugleiche Einlaufgarnitur und Ablaufmanschette 50 mm	für Annäherungselektronik 823.718.42 (593)
Modell-Nr.	824.618.32 (577)	mit Fertigbauset und Abdeckplatte chrom zur Handbetätigung 823.618.42 (578)

Tragständer für andere wandhängende Einrichtungen oder andere Zu- und Ablaufsysteme, können auf Anfrage geliefert werden.

**GLOCK** GmbH  
 Befestigungstechnik  
 Robert-Bunsen-Straße 37-39  
 64579 Gernsheim/Rhein  
 Tel. 06258/902784 \* Fax 06258/902916  
 info@glockgmbh.de \* www.glockgmbh.de

UR-Tragständer BS  
 für Urinal, Wandeinbau-Spüler Schell Compact  
 Einlaufgarnitur und Ablaufmanschette