



Ausschreibungs- und Bestelltext:

..... Stück Tragständer zum Einbau in Trockenbauwände.
 Für die Befestigung von Wandhänge-WC.
 Biegesteife Rahmenkonstruktion, höhenverstellbar (200 mm)
 Gewindebolzenabstand: 180 und 230, Gewindebolzenhöhe: 320 - 540.
 Mit Geberit UP-Spülkasten UP320, Betätigung von vorn.
 Mit Aussteifungs-Set für freistehende Montage. Geprüfte Belastbarkeit: 4 kN (Mitte Normalkeramik) bei fachgerechtem Einbau.
 Mit Befestigungsmaterial für das Wand-WC und Montagematerial für den Tragständer. Einbaubreite 500 mm.
 Fabrikat GLOCK Modell-Nr.

Alle Maßangaben in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Lieferbare Nachrüstätze und Sanitärartikel:

PE WC-Ablaufbogen 90/90 (DN 80)
 PE WC-Ablaufbogen 110/90 (DN 100)
 PE WC-Anschlussgarnitur 90/90
 Passende Betätigungsplatten: Geberit Modelle
 "Sigma 01/10/20/50/60/80", "Bolero", "Tango", "Mambo"
 sowie Fernauslösungen aus dem Geberit "HyTronic"-Programm.

Wand-Raster	Einbaubreite	Modell-Nr.
	500	852.226.41

GLOCK GmbH
 Befestigungstechnik
 Robert-Bunsen-Straße 37-39
 64579 Gernsheim/Rhein
 Tel. 06258/902784 * Fax 06258/902916
 info@glockgmbh.de * www.glockgmbh.de

Tragständer
 Für Wandhänge-WC Mit Aussteifungs-Set,
 freistehend belastbar