



**Ausschreibungs- und Bestelltext:**

..... Stück Tragständer zum Binbau in Trockenbauwände.  
 Für die Befestigung von Wand-WC (behindertengerecht)  
 Mit Mehrschichtholzplatten für zwei Stütz- oder Stützklappgriffe.  
 Mit höhenverstellbarer Winkeltraverse als zentralem Befestigungselement.  
 Gewindebolzenabstand: 180 und 230, Gewindebolzenhöhe: 318 - 568.  
 Mit Geberit Spülkasten UP 320 (6 und 3 Liter) für Befügung von vorn.  
 Mit PB-Ablaufbogen 110/90, PB-Anschlussgarnitur 90 und Bauschutz.  
 Mit Befestigungsmaterial für Wand-WC und Montagematerial für den Tragständer. Binbaubreite 850, Rahmenhöhe 578 - 678.  
 Fabrikat GLOCK Modell-Nr. ....

xnichtzutreffendes bitte streichen  
 Alle Maßangaben in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

**Lieferbare Nachrüstsätze und Sanitärartikel:**

Andere verwendbare Binbauspülkästen auf Anfrage  
 PB WC-Ablaufbogen 90/90 (DN 80)  
 Passende Befügungsplatten: Geberit Modelle  
 "Sigma 01/10/20/50/60/80", "Bolero", "Tango", "Mambo"  
 sowie entsprechende Fernauflösungen aus dem "HyTronic"-Programm.

Binbau- breite		Modell-Nr.
850	mit Geberit-Spülkasten	<b>799.54.1.58</b>
850	ohne Spülkasten	999.54.1.38

**GLOCK** GmbH  
 Befestigungstechnik  
 Robert-Bunsen-Straße 37-39  
 64579 Gernsheim/Rhein  
 Tel. 06258/902784 \* Fax 06258/902916  
 info@glockgmbh.de \* www.glockgmbh.de

Tragständer  
 Für Wandhänge-WC, behindertengerecht  
 Für zwei Wandstütz- oder Stützklappgriffe