



**Ausschreibungs- und Bestelltext:**

..... Stück Tragständer zum Einbau in Trockenbauwände.  
Für die Befestigung von Wandhänge-WC.  
Biegesteife Rahmenkonstruktion, höhenverstellbar (1200 mm)  
Gewindebolzenabstand: 180 und 230, Gewindebolzenhöhe: 320 - 540.  
Mit eingebautem Spülkasten Geberit "Sigma" (UP320), Betätigung von vorn.  
Mit Aussteifungs-Set für freistehende Montage. Geprüfte Belastbarkeit: 4 kN (Mitte Normkeramik) bei fachgerechtem Einbau.  
Mit Befestigungsmaterial für das Wand-WC und Montagematerial für den Tragständer. Einbaubreite 500 mm.  
Fabrikat GLOCK Modell-Nr. ....

Alle Maßangaben in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

**Lieferbare Nachrüstätze und Sanitärartikel:**

PE WC-Ablaufbogen 90/90 (DN 80)  
PE WC-Ablaufbogen 110/90 (DN 100)  
PE WC-Anschlussgarnitur 90/90  
Passende Betätigungsplatten: Geberit Modelle "Sigma" alle Designlinien, "Mambo" Edelstahl, sowie Fernauslösungen aus dem Geberit "HyTronic"-Programm.

Wand-Raster	Einbau-breite		Modell-Nr.
	500		852.226.41

**GLOCK**GmbH  
Befestigungstechnik  
Robert-Bunsen-Straße 37-39  
64579 Gernsheim/Rhein  
Tel. 06258/902784 \* Fax 06258/902916  
info@glockgmbh.de \* www.glockgmbh.de

Tragständer  
Für Wandhänge-WC Mit Aussteifungs-Set,  
freistehend belastbar