



Ausschreibungs- und Bestelltext:

Untergestell für KERAMAG/GEBERIT Gipsfang- und Absetzbecken. Schweißkonstruktion aus Profilstahlrohr und gekanteten Stahlblechen. Außenmaße 760 x 515 x 675 mm. Mit Systemlochung zur Befestigung von Unterzügen aus C-Profil für die Auflage des unteren Beckens bzw. zur Fixierung der Anlage an einer rückwärtigen Wand oder zur Koppelung für eine Reihenmontage.
Oberfläche: Pulverbeschichtung RAL9001, cremeweiß.
Fabrikat GLOCK Modell-Nr. 350.400.20

Alle Maßangaben in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Optionen auf Anfrage:

Farbton nach RAL-Karte
Verzinkte Ausführung
Sondermaße

Wand-Raster	Einbau-breite	Modell-Nr.	Oberfläche Pulverbeschichtet
-	-	350.400.20	RAL 9001 cremeweiß

GLOCK GmbH
Befestigungstechnik
Robert-Bunsen-Straße 37-39
64579 Gernsheim/Rhein
Tel. 06258/902784 * Fax 06258/902916
info@glockgmbh.de * www.glockgmbh.de

Untergestell für Gipsfang- und Absetzbecken
Für KERAMAG/GEBERIT Publica Gipsfangbeckenanlage